

PŘECHODY TRUBKOVÉ BEZEŠVÉ – REDUKCE

Materiál	17248.4, 17348.4 nebo dle dohody
Provedení	centrické, případně v provedení mořeném
Výroba	z bezešvých trubek, ČSN 132380 (VÚN 132380, DIN 2616), PN 40

Dle dohody možnost dodání dalších rozměrů v ČSN nebo DIN.
Možnost dodání redukcí excentrických.

DN	Rozměr mm
25/15	32/22 x 2,5
25/20	32/28 x 2,5
32/20	38/28 x 2,5
32/25	38/32 x 2,5
40/20	44,5/28 x 2,5
40/25	44,5/32 x 2,5
40/32	44,5/38 x 2,5
50/25	57/32 x 3,0
50/32	57/38 x 3,0
50/40	57/44,5 x 3,0
65/40	76/44,5 x 3,0
65/50	76/57 x 3,0
80/50	89/57 x 3,5
80/65	89/76 x 3,5
100/65	108/76 x 4,0
100/80	108/89 x 4,0
125/80	133/89 x 4,0
125/100	133/108 x 4,0
150/100	159/108 x 4,5
150/125	159/133 x 4,5

TRUBKOVÉ „T“ KUSY Z BEZEŠVÝCH TRUBEK

Materiál	17248.4, 17348.4 nebo dle dohody
Provedení	délka: 3 x DN, odbočka: 1,5 x DN, PN 40, případně v provedení mořeném
Výroba	z bezešvých trubek

Dle dohody možnost dodání dalších rozměrů dle ČSN nebo DIN.
Možnost dodání „T“ kusů **s nestejnými hrdly**.

DN	Rozměr mm
15	22 x 2,5
20	28 x 2,5
25	32 x 2,5
32	38 x 2,5
40	44,5 x 2,5
50	57 x 3,0
65	76 x 3,0
80	89 x 3,5
100	108 x 4,0