

**RUČNÍ A PNEUMATICKÉ KLAPKOVÉ VENTILY LKB – NEREZOVÉ**

**POPIS**

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

<b>ventil:</b>	
max. tlak produktu	10 barů
min. tlak produktu	vakuum
teplotní rozsah	- 10 °C až +95 °C
<b>ovladač:</b>	
max. tlak vzduchu	7 barů
min. tlak vzduchu, NC a NO	4 bary
teplotní rozsah	- 25 °C až +90 °C
spotřeba vzduchu (litry vzduchu) – D 85 mm	0,24 x p (bar)
spotřeba vzduchu (litry vzduchu) – D 133 mm	0,95 x p (bar)
váha - D 85 mm	3 kg
D 133 mm	12 kg

**POUŽITÉ MATERIÁLY**

<b>ventil:</b>	
ocelové části ve styku s produktem	ocel AISI 304, AISI 316 L
ostatní ocelové části	ocel AISI 304
pryže	pryž Silikon (Q), pryž EPDM, Viton (FPM)
pouzdro disku ventilu	PVDF
povrch	pololesklý
<b>ovladač:</b>	
těleso ovladače	ocel AISI 304
píst	lehká slitina, bronz pro D 85 mm, provedení A/A
těsnění	pryž Nitril (NBR)
pouzdro snímačů	Noryl (PPO)
povrch	pololesklý

**ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

A) Závítové připojení nebo svorky dle různých norem	H) Úprava pro ALTOP
B) Indikační a řídicí jednotka LKT-N	I) Konzolka pro ovladač (též pro kulové ventily)
C) Indikační a řídicí jednotka LKT-S pro připojení k LKM LINK nebo Satt Top® Control Systems	J) 4. polohová páka (standard pro DN 125 a DN 150)
D) Indikační jednotka s mikrospínači	K) Páka s elektrickou indikací polohy
E) Indikační jednotka s indukčními snímači	L) Páka s plynulou regulací (ne pro DN 125 a DN 150)
F) Indikační jednotka s Hallovými snímači	M) Speciální kryt pro páku v pozici 90°
G) Indikační jednotka do výbušného prostředí	N) Servisní sada pro ovladač
	O) Servisní sada pro upevnění disku ventilu 25–38 mm (DN 25–DN 40)

**PŘI OBJEDNÁNÍ PROSÍM SPECIFIKUJTE**

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• typ ventilu, LKB, LKB-2 nebo LKB-F</li> <li>• světlost</li> <li>• připojení, pokud není navařovací</li> <li>• materiály oceli, AISI 304 nebo AISI 316 L</li> <li>• druh pryže, EPDM, Silikon (Q) nebo Viton (FPM)</li> <li>• typ páky, pokud ji požadujete</li> </ul> | <p><b>Při objednání ovladače:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• typ, LKLA nebo LKLA-T</li> <li>• velikost, D 85 mm nebo D 133 mm</li> <li>• provedení, NC, NO nebo A/A</li> <li>• zvláštní provedení/příslušenství</li> </ul> |
|--|--|