

TRUBKOVÉ „T“ KUSY KRÁTKÉ – REDUKOVANÉ – ISO

Materiál	W.Nr.1.4301
Provedení	z podélně svařovaných trubek, krátké odbočky
Připojení	navářovací
Povrch	pololesklý

Dle požadavku dodáme „T“ kusy dalších rozměrů a jakostí.

DN	Průměr	D1	D2	L	H
20/15	26,9/21,3	26,9	21,3	58	15,5
25/15	33,7/21,3	33,7	21,3	76	18,8
25/20	33,7/26,9	33,7	26,9	76	18,8
32/15	42,4/21,3	42,4	21,3	96	23,7
32/20	42,4/26,9	42,4	26,9	96	23,7
32/25	42,4/33,7	42,4	33,7	96	23,7
40/15	48,3/21,3	48,3	21,3	114	26,6
40/20	48,3/26,9	48,3	26,9	114	26,6
40/25	48,3/33,7	48,3	33,7	114	26,6
40/32	48,3/42,4	48,3	42,4	114	26,6
50/20	60,3/26,9	60,3	26,9	128	32,6
50/25	60,3/33,7	60,3	33,7	128	32,6
50/32	60,3/42,4	60,3	42,4	128	32,6
50/40	60,3/48,3	60,3	48,3	128	32,6
65/20	76,1/26,9	76,1	26,9	152	41,1
65/25	76,1/33,7	76,1	33,7	152	41,1
65/32	76,1/42,4	76,1	42,4	152	41,1
65/40	76,1/48,3	76,1	48,3	152	41,1
65/50	76,1/60,3	76,1	60,3	152	41,1
80/25	88,9/33,7	88,9	33,7	172	47,4
80/32	88,9/42,4	88,9	42,4	172	47,4
80/40	88,9/48,3	88,9	48,3	172	47,4
80/50	88,9/60,3	88,9	60,3	172	47,4
80/65	88,9/76,1	88,9	76,1	172	47,4
100/32	114,3/42,4	114,3	42,4	210	60,1
100/40	114,3/48,3	114,3	48,3	210	60,1
100/50	114,3/60,3	114,3	60,3	210	60,1
100/65	114,3/76,1	114,3	76,1	210	60,1
100/80	114,3/88,9	114,3	88,9	210	60,1
125/50	139,7/60,3	139,7	60,3	248	72,8
125/65	139,7/76,1	139,7	76,1	248	72,8
125/80	139,7/88,9	139,7	88,9	248	72,8
125/100	139,7/114,3	139,7	114,3	248	72,8

