

TRUBKY ANSI ROZMĚRŮ – BEZEŠVÉ

BEZEŠVÉ NEREZOVÉ TRUBKY

ASTM / ASME A / SA 312

TOL. ASTM / ASME A / SA 530

DIN 17458

TOL. ISO 1127

NF A 49117

NACE MR 0175

rozměry	A.D x W.D. (mm)	kg/m	17240/ 17249 (1.4301/ 1.4306)	17346/ 17349 (1.4401/ 1.4404)	17248 (1.4541)	(1.4571)
3/8" 10 S	17,15 x 1,65	0,640	•	•		
3/8" 40 S	17,15 x 2,31	0,858	•	•	•	•
3/8" 80 S	17,15 x 3,20	1,118	•	•	•	
1/2" 10 S	21,34 x 2,11	1,016	•	•	•	•
1/2" 40 S	21,34 x 2,77	1,288	•	•	•	•
1/2" 80 S	21,34 x 3,73	1,645	•	•	•	•
1/2" 160	21,34 x 4,75	1,973	•	•	•	
1/2" XXS	21,34 x 7,47	2,594	•	•	•	
3/4" 10 S	26,67 x 2,11	1,298	•	•	•	•
3/4" 40 S	26,67 x 2,87	1,710	•	•	•	•
3/4" 80 S	26,67 x 3,91	2,228	•	•	•	•
3/4" 160	26,67 x 5,54	2,931	•	•	•	
3/4" XXS	26,67 x 7,82	3,691	•	•		
1" 10 S	33,40 x 2,77	2,125	•	•	•	•
1" 40 S	33,40 x 3,38	2,541	•	•	•	•
1" 80 S	33,40 x 4,55	3,287	•	•	•	•
1" 160	33,40 x 6,35	4,301	•	•	•	•
1" XXS	33,40 x 9,09	5,533	•	•	•	
1 1/4" 10 S	42,16 x 2,77	2,732	•	•	•	•
1 1/4" 40 S	42,16 x 3,56	3,441	•	•	•	•
1 1/4" 80 S	42,16 x 4,85	4,531	•	•	•	•
1 1/4" 160	42,16 x 6,35	5,694	•	•	•	•
1 1/4" XXS	42,16 x 9,70	7,884	•	•		
1 1/2" 10 S	48,26 x 2,77	3,155	•	•	•	•
1 1/2" 40 S	48,26 x 3,68	4,108	•	•	•	•
1 1/2" 80 S	48,26 x 5,08	5,493	•	•	•	•
1 1/2" 160	48,26 x 7,14	7,352	•	•	•	
1 1/2" XXS	48,26 x 10,16	9,693	•	•	•	
2" 10 S	60,33 x 2,77	3,992	•	•	•	•
2" 40 S	60,33 x 3,91	5,524	•	•	•	•
2" 80 S	60,33 x 5,54	7,601	•	•	•	•
2" 160	60,33 x 8,74	11,290	•	•	•	•
2" XXS	60,33 x 11,07	13,655	•	•	•	
2 1/2" 10 S	73,03 x 3,05	5,345	•	•	•	
2 1/2" 40 S	73,03 x 5,16	8,769	•	•	•	
2 1/2" 80 S	73,03 x 7,01	11,589	•	•	•	
2 1/2" 160	73,03 x 9,53	15,153	•	•	•	•
2 1/2" XXS	73,03 x 14,02	20,716	•	•		
3" 10 S	88,90 x 3,05	6,557	•	•	•	•
3" 40 S	88,90 x 5,49	11,466	•	•	•	•
3" 80 S	88,90 x 7,62	15,509	•	•	•	•
3" 160	88,90 x 11,13	21,674	•	•	•	•
3" XXS	88,90 x 15,24	28,109	•	•	•	

TRUBKY ANSI ROZMĚRŮ – BEZEŠVÉ

BEZEŠVÉ NEREZOVÉ TRUBKY

ASTM / ASME A / SA 312

TOL. ASTM / ASME A / SA 530

DIN 17458

TOL. ISO 1127

NF A 49117

NACE MR 0175

rozměr	A.D x W.D. (mm)	kg/m	17240/ 17249 (1.4301/ 1.4306)	17346/ 17349 (1.4401/ 1.4404)	17248 (1.4541)	(1.4571)
3 1/2" 10 S	101,60 x 3,05	7,526	•	•		
3 1/2" 40 S	101,60 x 5,74	13,778	•	•	•	•
3 1/2" 80 S	101,60 x 8,08	18,921	•	•	•	
4" 10 S	114,30 x 3,05	8,496	•	•	•	•
4" 40 S	114,30 x 6,02	16,322	•	•	•	•
4" 80 S	114,30 x 8,56	22,6653	•	•	•	•
4" 160	114,30 x 13,49	34,053	•	•	•	•
4" XXS	114,30 x 17,12	41,660	•	•	•	
5" 10 S	141,30 x 3,40	11,740	•	•		
5" 40 S	141,30 x 6,55	22,101	•	•	•	•
5" 80 S	141,30 x 9,53	31,444	•	•	•	•
5" 160	141,30 x 15,88	49 871	•	•		
6" 10 S	168,30 x 3,40	14,039	•	•	•	•
6" 40 S	168,30 x 7,11	28,697	•	•	•	•
6" 80 S	168,30 x 10,97	43,217	•	•	•	•
6" 120	168,30 x 14,27	55,038	•	•	•	
6" 160	168,30 x 18,24	68,537	•	•	•	
6" XXS	168,30 x 21,95	80,438	•	•	•	
8" 10 S	219,10 x 3,76	20,274	•	•	•	
8" 40 S/STD	219,10 x 8,18	43,202	•	•	•	•
8" 80 S/SXS	219,10 x 12,70	65,637	•	•	•	•
8" 160	219,10 x 23,01	112,981	•	•		
10" 40 S/STD	273,00 x 9,27	61,217	•	•	•	•
10" 80 S/XS	273,00 x 12,70	82,777	•	•	•	•
10" 80	273,00 x 15,09	97,452	•	•	•	
10" 140	273,00 x 25,40	157,478	•	•	•	
10" 160	273,00 x 28,50	174,918	•	•	•	
12" 40 S/STD	323,90 x 9,52	74,942	•	•		
12" 80 S/XS	323,90 x 12,70	98,964	•	•	•	•
12" 80	323,90 x 17,48	134,120	•	•	•	
12" 140	323,90 x 28,58	211,344	•	•	•	
12" 160	323,90 x 33,32	242,440	•	•	•	
14" 40 S/STD	355,60 x 9,52	82,499	•	•	•	
14" 80 S/XS	355 60 x 12,70	109,045	•	•	•	
14" 160	355,60 x 35,71	286,039	•	•		
16" 40 S/STD	406,40 x 9,52	94,609	•	•	•	
16" 80 S7XS	406,40 x 12,70	125,200	•	•	•	
16" 120	406,40 x 30,94	290 883	•	•	•	
16" 160	406,40 x 40,49	370,985	•	•	•	

TRUBKY ANSI ROZMĚRŮ – BEZEŠVÉ

BEZEŠVÉ NEREZOVÉ TRUBKY

TOL. ASTM A 269

rozměr	A.D x W.D. (mm)	kg/m	17240/17249 (1.4301/1.4306)	17346/17349 (1.4401/1.4404)
	6,00 x 1,00	0,125	•	•
	6,00 x 1,50	0,169	•	•
1/4" 22 BWG	6,35 x 0,71	0,100		•
1/4" 20 BWG	6,35 x 0,89	0,122	•	•
1/4" 18 BWG	6,35 x 1,24	0,159	•	•
	8,00 x 1,00	0,175	•	•
	8,00 x 1,50	0,244	•	•
3/8" 20 BWG	9,53 x 0,91	0,196	•	•
3/8" 18 BWG	9,53 x 1,22	0,254	•	•
	10,00 x 1,00	0,225	•	•
	10,00 x 1,50	0,319	•	•
	10,00 x 2,00	0,401	•	•
	12,00 x 1,00	0,275	•	•
	12,00 x 1,50	0,394	•	•
	12,00 x 2,00	0,501	•	•
1/2" 20 BWG	12,70 x 0,89	0,263	•	•
1/2" 18 BWG	12,70 x 1,25	0,358		•
1/2" 16 BWG	12,70 x 1,65	0,457	•	•
	14,00 x 1,00	0,326	•	•
	14,00 x 2,00	0,601	•	•
	15,00 x 1,50	0,507	•	•
	16,00 x 1,00	0,376	•	•
	16,00 x 1,50	0,545	•	•
	16,00 x 2,00	0,701	•	•
	16,00 x 2,50	0,845	•	•
	16,00 x 3,00	0,977		•
	18,00 x 1,00	0,426	•	•
	18,00 x 1,50	0,620	•	•
	18,00 x 2,00	0,801	•	•
3/4" 18 BWG	19,05 x 1,24	0,533	•	
3/4" 16 BWG	19,05 x 1,65	0,719		•
3/4" 14 BWG	19,05 x 2,11	0,895	•	
	20,00 x 1,00	0,476	•	•
	20,00 x 2,00	0,901	•	•
	20,00 x 2,50	1,096	•	•
	20,00 x 3,00	1,277	•	•
	22,00 x 1,00	0,526	•	
	22,00 x 1,50	0,770	•	
	22,00 x 2,00	1,002	•	•
	25,00 x 1,50	0,883	•	
	25,00 x 2,00	1,152	•	•
	25,00 x 2,50	1,409	•	•
	25,00 x 3,00	1,653	•	•

BEZEŠVÉ NEREZOVÉ TRUBKY

TOL. ASTM A 269

TRUBKY ANSI ROZMĚRŮ – BEZEŠVÉ

rozměr	A.D x W.D. (mm)	kg/m	17240/17249 (1.4301/1.4306)	17346/17349 (1.4401/1.4404)
	30,00 x 2,00	1,402	•	
	30,00 x 3,00	2,028	•	•
	30,00 x 4,00	2,604		•
	35,00 x 2,50	2,035	•	•
	35,00 x 3,00	2,404	•	•
	38,00 x 3,00	2,628	•	•
	38,00 x 4,00	3,405	•	•
	38,00 x 5,00	4,132	•	•
	42,00 x 3,00	2,930	•	•