

**TRUBKY BEZEŠVÉ**

<b>Normy technicko dodacích podmínek</b>	ČSN 426750.4, DIN 17456, DIN 17458
<b>Materiál</b>	ČSN 17248.4, 17348.4, 17240.4, 17249.4, 17349.4 W.Nr.1.4541, 1.4571, 1.4301, 1.4306, 1.4404, 1.4435, 1.4539, 1.4462
<b>Rozměrová norma</b>	EN 1127 (DIN 2462)
<b>Podnikový atest</b>	EN 10204/3.1.B.
<b>Rozměry</b>	vnější průměr 3–273 mm
<b>Výrobní délky</b>	2–7 m

**KONSTRUKČNÍ TRUBKY DUTÉ TYČE (HOHLSTAHL)**

<b>Normy technicko dodacích podmínek</b>	DIN 17456, DIN 17458
<b>Materiál</b>	W.Nr.1.4301, 1.4306, 1.4541, 1.4571, 1.4435, 1.4436
<b>Podnikový atest</b>	EN 10204/3.1.B. (2.2.)
<b>Rozměry</b>	vnější průměr 32–250 mm tloušťka stěny 6–43 mm
<b>Výrobní délky</b>	2–7 m

**TRUBKY BEZEŠVÉ ZE ŽÁRUVZDORNÝCH A ŽÁRUPEVNÝCH OCELÍ**

<b>Normy technicko dodacích podmínek</b>	ČSN 426750.4, SEW 470 02/76
<b>Materiál</b>	ČSN 17251.4, 17255.4, W.Nr.1.4841, 1.4749, 1.4713
<b>Teplota použití</b>	17255.4, 1.4841, 1.4749 – 1150 °C 17251.4, 1.4713 – 800 °C
<b>Rozměrová norma</b>	EN 1127 (DIN 2462)
<b>Podnikový atest</b>	EN 10204/3.1.B.
<b>Rozměry</b>	vnější průměr 6–273 mm